

Ref. J911MS

# Soldador inverter MMA 280A FUTURA F200MLT

## 220V-380V Monofásico-Trifásico

**LA BESTIA**



Mando a distancia



### Características


- Pantalla Digital intuitiva y clara con tecnología sinérgica e inversor IGBT monotubo.
- Control remoto portátil, sistema de control digital inteligente MCU de 32 bits, pequeño en tamaño y potente en exigencias de altos amperajes.
- Conmutación automática entre corriente 220V monofásica y 380V trifásica. Con protector de sobre voltaje y sobrecalentamiento. Equipo seguro y confiable en las condiciones más adversas.
- Puede conectarse hasta 200 metros sin caída de voltaje incluso si la conexión se efectúa desde un generador a combustión. La pinza porta electrodo y la de maza permiten hasta 100 metros de largo sin caída de voltaje gracias a su módulo toroidal mejorado.
- Se utilizan principalmente en obras de ingeniería, tuberías, estructuras de acero, puentes y otros usos con necesidades de movilidad a largas distancias dentro de la obra.



Panel digital

### Especificaciones técnicas

Función	MMA	MMA
Voltaje	AC 220	AC 380
Potencia de entrada	8.5Kw	12.2Kw
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Corriente nominal de entrada	38.5A	18.6A
Rango de corriente de salida	50-170A	50-280A
Factor de marcha 40° 10 min %	60% 120A / 24.8V 100% 93A / 23.7V	60% 198A / 27.9V 100% 153A / 26.1V
Voltaje sin carga	65V	72V
Eficiencia	85%	91%
Factor potencia	0.67	0.83
IP	IP21S	IP21S
Clase de aislamiento	H	H
Modo de enfriamiento	Aire y ventilador	Aire y ventilador
Diámetro de electrodo mm	Ø2.5, Ø3.2, Ø4.0	Ø2.5, Ø3.2, Ø4.0, Ø5.0
Tipo de electrodo	AWS E6013-E7018 INOX / E6011 FUNDICION	
Peso neto	8.82 Kg	8.82 Kg



### Accesorios incluidos



Mando a distancia



Pinza porta electrodos 300A



Pinza de masa 300A