

Ref.: GSOL300

## Generador de voltaje - Soldador 300A

### CARACTERÍSTICAS

- Función dual: Función soldadura por arco y generación de voltaje para múltiples equipos y herramientas.
- Con las características del cebado fácil con el arco voltaico constante, y el ajuste del convector de la corriente de soldadura (0-300A), el producto es conveniente para el electrodo de 2.0 hasta 4.0mm, que permite la operación fácil.
- Regulador de voltaje automático, lo que puede asegurar la salida para ser liso y para proporcionar la protección razonable contra la sobrecarga del generador para evitar daño el sistema.
- El alambre de cobre del 100%, distorsión de forma de onda se mantiene al mínimo llano y la salida es estable.
- El arco de soldadura es liso estupendo para conseguir calidad perfecta de la soldadura en muchas clases de usos, además, su regulación actual de soldadura es de par en par bastante adaptarse la mayor parte de a las barras de soldadura.
- Equipo avanzado del R&D, años de diseño y de producción de motores, sistema completo del control de calidad y servicios de la después-venta para asegurar los productos de alto nivel del ratio del precio de la calidad y del funcionamiento, fáciles al mantenimiento.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TIG
Tensión de soldadura (V)	13
Rango de amperaje (A)	0-300
Salida CC (V/A) (2)	12 8,3
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia (kw)	3 3,3
Tensión (V)	220 120/240
Factor de potencia	1
Fase	1 Fase
Tipo de motor	2V88FAE
Velocidad del motor (rpm)	3600
Potencia de salida (HP)	22
Tipo de estructura	2 cilindros tipo V, 4 tiempos, refrigerado por aire.
Capacidad del tanque de combustible (L)	25
Capacidad de aceite (L)	1,7
Peso (kg)	245/255



Jet-Arco España se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los productos presentados en este documento, además de considerarse únicamente como guía de consulta.