



Ref. J950ML



SOLDADOR INVERTER MMA LITHIUM 150A SL150Li



Características

- **Portátil:** Gracias a su batería, puedes llevarla a cualquier lugar.
- **Potente:** Puede soldar materiales de hasta 3,25 mm de espesor.
- **Duradera:** La batería de larga duración te permite trabajar durante mucho tiempo.
- **Fácil de usar:** Sus funciones son sencillas e intuitivas.
- **Segura:** Cumple con las normas de seguridad internacionales.
- **Batería:** Utiliza una batería de iones de litio de alta calidad y larga duración.
- **Salida de corriente:** Puede soldar con electrodos de hasta 3,25 mm de diámetro.
- **Ciclo de trabajo:** Puede trabajar al 100% de su capacidad durante largos períodos.
- **Seguridad:** Cuenta con certificaciones internacionales y sistemas de ventilación para garantizar un uso seguro.
- **HotStart:** mejora el cebado de arco.
- **ArcForce,** evita que se apague el arco eléctrico durante la soldadura.



Equipo de uso **PROFESIONAL**, Proyectos de construcción, automotriz y reparaciones industriales.

Se utiliza ampliamente en minería, construcción, industria del acero, servicio de camiones, agricultura, talleres, así como en puentes, construcción de edificios, instalaciones industriales, sitios de construcción, y es altamente adecuada para soldar en entornos eléctricamente peligrosos.

Innovador equipo de soldadura que funciona con batería, ideal para trabajos donde la portabilidad es esencial y no hay suministro de energía disponible en el área de trabajo.

Accesorios incluidos



Pinza porta electrodos



Pinza de masa de tierra



Cargador de baterías 15A



SOLDADOR INVERTER

MMA LITHIUM 150A

SL150Li

Especificaciones técnicas

Tipo de batería	Batería de iones de litio ternaria
Voltaje de la batería	DC 48 V
Capacidad de la batería	2400 Wh
Enfriamiento de la batería	Aire (2 ventiladores automáticos)
Corriente de salida	10-150A
Diámetro del electrodo adecuado	1.6-4.0 mm
Ciclo de trabajo	100% a 150A
Piezas por electrodo (2.5mm y 3.2mm)	85 y 41 piezas respectivamente
Voltaje del cargador	AC 100-240 V 50/60 Hz
Salida del cargador	54.6 V (15 A)
Tiempo de carga	± 3.5 horas
Ciclos de carga	1500 (capacidad > 80%)
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 40°C
Temperatura de carga	0°C a 30°C
Temperatura de almacenamiento	0°C a 25°C
Dimensiones	460 x 210 x 350 mm
Peso	22.5 kg
Clase de protección	IP21